



# Lampade a goccia LED MASTER in vetro G

## MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine LED MASTER a filamento combinano le forme classiche delle lampadine in vetro a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Ideali per creare un'atmosfera accogliente per i clienti, queste lampadine a LED in vetro forniscono un'eccellente qualità della luce. L'intensità delle lampadine in vetro MASTER può essere regolata su vari livelli di lumen e temperature del colore (lampadine a LED in vetro regolabili). Garantiscono inoltre un notevole risparmio energetico, utilizzando il 30% di energia in meno rispetto alle normali lampadine a LED. Con una durata di 25.000 ore, queste lampadine LED in vetro regolabili riducono anche i costi di manutenzione.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27
Durata nominale	25.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Flusso luminoso	806 lm
Designazione colore	Warm Glow (WG)
Temperatura del colore correlata	2200 2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	136,00 lm/W
Uniformità del colore	<6


Indice di resa cromatica (CRI)	90
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Valore di tremolio (PstLM)	0,9
Effetto stroboscopico	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	5,9 W
Corrente lampada (Nom)	40 mA
Potenza equivalente	60 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,6

Lampade a goccia LED MASTER in vetro G

Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	70 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Solo con dimmer specifici
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Forma lampadina	A60
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	D
Consumo energetico kWh/1000 h	6 kWh
Numero di registrazione EPREL	453247
EyeComfort	Si


Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G
Nome completo prodotto	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G
Full EOC	871951432475600
Descrizione codice locale	ML60927DTG2
Codice d'ordine	32475600
Codice materiale (12NC)	929003010402
Codice locale	ML60927DTG2
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514324756
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514324763

Disegno tecnico




Product	D	C
MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G	60 mm	104 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G



General uniform lighting - MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G


# Lampade a goccia LED MASTER in vetro G

## Fotometrie




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G

## Durata



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G

