



# LuxSpace Accent Performance a gomito

**RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH**

LuxSpace Accent Performance a gomito, 31.5 W, D155 mm, 2600 lm, Fresh meat, 3000 K, CRI90, Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi, Riflettore PerfectAccent a efficacia elevata, Bianco, IP20

Con LuxSpace Accent Performance Elbow, un prodotto dal design elegante e discreto, i venditori al dettaglio e gli operatori degli edifici possono sfruttare l'eccellente qualità della luce e l'ottima efficienza energetica delle ottiche PerfectAccent. Potente e discreta, LuxSpace Accent unisce un elevato flusso luminoso in un fattore di forma compatto. Grazie alle sue dimensioni ridotte, è facile da installare ed è ideale per qualsiasi ambiente. Le operazioni di manutenzione e aggiornamento delle ottiche sono rapide e non richiedono l'uso di utensili. Inoltre, le lampade spot LuxSpace Accent Performance Elbow sono certificate come prodotti a illuminazione circolare e offrono varie opzioni di integrazione del sistema e di regolazione del flusso, cablate e wireless. La testa della lampada spot LuxSpace Accent Performance Elbow può essere ruotata e angolata dal soffitto per la massima flessibilità di puntamento. Sono disponibili soluzioni LED Fresh food che garantiscono una maggiore durata di conservazione e una migliore presentazione visiva del cibo, riducendo lo spreco alimentare e aumentando le vendite. Ulteriori informazioni su PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost e Champagne sono disponibili nel catalogo dedicato alla moda e ai generi alimentari.

# LuxSpace Accent Performance a gomito

## Warnings and safety

- Tutti i dati fotometrici sono calcolati senza il vetro frontale opzionale. Il flusso deve essere ridotto del 3,5% quando si utilizza un vetro frontale
- Pulire l'ottica solo con aria pressurizzata. È vietato toccare il LED o il riflettore. Per le aree destinate alla preparazione di alimenti e aree con livelli elevati di polvere, è fortemente consigliato l'utilizzo del vetro frontale opzionale, in quanto può essere pulito con un panno in microfibra (asciutto)
- Durante le operazioni di manutenzione, il prodotto deve essere spento e lasciato raffreddare
- Il prodotto deve essere installato lontano dalla portata delle persone. Quando è caldo, toccare il prodotto soltanto dopo avere indossato un guanto isolante

## Dati del prodotto

<b>Informazioni generali</b>			
Sorgente luminosa sostituibile	No	Fattore di potenza (frazione)	0.9
Numero di riduttori	1 unità	Connessione	2 connettori a pressione 2 poli
Driver incluso	Sì	Cavo	-
Codice famiglia prodotto	RS782B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ELBOW RPO]	Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	48
Lighting Technology	LED	<b>Temperatura</b>	
Tier	Specifiche tecniche	Range temperatura ambiente	Da +10 a +35 °C
Marchio CE	Marchio CE	<b>Controlli e dimmerazione</b>	
Periodo di garanzia	5 anni	Dimmerabile	No
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	Driver/unità di potenza/trasformatore	Unità di alimentazione esterna (On/Off)
Marchio ENEC	Marchio ENEC	= Emissione luminosa costante	No
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s	<b>Meccanica e corpo</b>	
Conformità a RoHS EU	Sì	Materiale del corpo	Alluminio
<b>Dati tecnici di illuminazione</b>		Materiale del riflettore	Alluminio
Flusso luminoso	2.600 lm	Materiale ottico	Alluminio
Temperatura del colore correlata	3000 K	Materiale copertura ottica/lenti	Vetro temperato trasparente
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	81 lm/W	Materiale fissaggio	-
Indice di resa cromatica (CRI)	90	Colore alloggiamento	Bianco
Valore di tremolio (PstLM)	1	Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente
Effetto stroboscopico	0,5	Finitura riflettore	Riflettore PerfectAccent a efficacia elevata
Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa	120 °	Altezza complessiva	180 mm
Colore sorgente luminosa	Fresh Meat	Diametro complessivo	167 mm
Tipo di ottica	Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi	<b>Approvazione e applicazione</b>	
Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	36°	e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Fattore di abbagliamento UGR (Unified Glare Rate)	22	Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
<b>Funzionamento e parte elettrica</b>		Rating di sostenibilità	Lighting for circularity
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V	Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento II
Frequenza di linea	50 to 60 Hz	Rischio fotobiologico	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Consumo energetico CLO iniziale	- W	<b>Performance iniziale (conforme a IEC)</b>	
Consumo energetico CLO medio	- W	Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Corrente di spunto	11 A	Cromaticità iniziale	(0.457,0.385)<3
Tempo di spunto	250 ms		
Consumo energetico	31,5 W		

LuxSpace Accent Performance a gomito

Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Performance nel tempo (conforme a IEC)	
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	1,7 %
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	3,1 %
Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore	5.6
Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore	13.5
Condizioni di applicazione	
Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Livello massimo di attenuazione	Non applicabile
Adatto per la commutazione casuale	No

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH
Nome completo prodotto	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH
Full EOC	871869997962100
Descrizione codice locale	97962100
Codice d'ordine	97962100
Codice materiale (12NC)	910505101648
Codice locale	97962100
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699979621
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8718699979621

Disegno tecnico

