

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## Linear LED Flat Eco 6W 4000K

LinearLED Flat® | Sottile apparecchio di illuminazione per installazione a parete

---

### Aree di applicazione

- Illuminazione sottopensile



---

### Vantaggi del prodotto

- Connessione fino a 43 (versione ECO) o 18 (versione a sensore) apparecchi in fila continua
- Vari accessori inclusi: cavi e connettori



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	6,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	40,000 mA
Fattore di potenza $\lambda$	> 0,5
Classe di sicurezza	II

Dati fotometrici

Flusso luminoso	320 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	520 lm
Efficienza luminosa	64 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	≤6 sdc <sub>m</sub>
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0
Ampiezza fascio luminoso	120 °

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	370,00 mm
Larghezza	67,00 mm
Altezza	22,00 mm
Peso prodotto	325,00 g



LINEAR LED FLAT ECO

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Argento
Colore della struttura	Argento

Materiale del corpo	Aluminum
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo di collegamento	Presa tipo C (EU)
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Sottoscocca
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Modulo LED sostituibile	non sostituibile
Con sorgente luminosa	Sì

Durata

Durata L90/B10 @ 25 °C	-
Numero cicli accensione / spegnimento	100000

SENSORE

Tipo di sensore	-
-----------------	---

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE


Norme	CE / EAC
Temperatura di superficie limitata	No

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Numero di illuminanti inclusi	empty
-------------------------------	-------

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Document name
	User instruction	LINEAR LED FLAT
	Packaging insert	Legal insert B-not dimmable

Documenti e certificati		Document name
	Declarations Of Conformity CE	LINEAR LED FLAT

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075264328	Astuccio 1	38 mm x 71 mm x 400 mm	339.00 g	1.08 dm³
4058075264335	Cartone di spedizione 8	425 mm x 334 mm x 93 mm	3806.00 g	13.20 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.