

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

SENSOR WALL 360DEG IP55 DG

SENSOR WALL 360DEG | Sensori di movimento e luce stand-alone per montaggio a parete con campo di rilevamento a 360 °



Aree di applicazione

- Esterni
- Corridoi, ingressi
- Garage
- Seminterrato
- Passaggio arcade
- Varie opzioni di montaggio

Vantaggi del prodotto

- Sensore per un risparmio energetico ottimizzato

Caratteristiche del prodotto

- 3 modalità operative selezionabili (accensione continua, accensione con movimento o crepuscolo)
- Circuito zero crossing ottimizzato per il funzionamento di apparecchi LED



- Tipo di protezione: IP55
- Classe di isolamento: II


DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Classe di sicurezza	II

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	76,00 mm
Larghezza	95,00 mm
Altezza	111,00 mm
Peso prodotto	214,00 g



E PRO SENSOR W 360DEG IP55

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Grigio scuro
Materiale del corpo	Polycarbonato (PC)
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-25...+70 °C
Tipo di collegamento	Morsetto a vite, 3 poli
Grado di protezione	IP55
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Parete

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)



SENSORE

Tipo di sensore	Luce / Movimento
Tecnologia di sensore	Raggi infrarossi passivi (PIR)
Angolazione del rilevamento del sensore	360 °
Accens./spegn. controllati da sensore	2 s...15 min
Area di rilevamento del sens.movimento	10 m
Soglia di rilevamento del sens. luce	1...1000 lx

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / EAC / UKCA
-------	-----------------

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Document name
	User instruction	SENSOR WALL 360DEG
	Declarations Of Conformity CE	SENSOR WALL 360DEG

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075244832	Astuccio 1	82 mm x 118 mm x 116 mm	249.00 g	1.12 dm³
4058075244849	Cartone di spedizione 8	250 mm x 178 mm x 248 mm	2203.00 g	11.04 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.