

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO HALOSTAR STARLITE 10 W 12 V G4

HALOSTAR STARLITE® 2000 | Lampade alogene a bassissima tensione con attacco bispina



Aree di applicazione

- Illuminazione generale
- Illuminazione per l'ingresso
- Illuminazione d'accento
- Illuminazione per lettura
- Illuminazione da giardino
- Negozi
- Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio
- Uffici, edifici pubblici
- Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti

Vantaggi del prodotto

- Brillante luce d'accento
- Dimensioni incredibilmente ridotte per un design rivoluzionario di nuovi apparecchi di illuminazione
- Omologata per l'impiego in apparecchi di illuminazione aperti (secondo IEC 60598-1)
- Filamento assiale per un ottimo direccionamento della luce
- Pin speciali per la protezione dalla corrosione
- Filtro UV
- Non contiene mercurio

Caratteristiche del prodotto

- Durata media: 2.000 ore
- Dimmerabile al 100%
- Indice di resa cromatica R_a : 100




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

| | |
|------------------------|---------|
| Potenza nominale | 10 W |
| Potenza di costruzione | 10.00 W |
| Tensione nominale | 12 V |

Dati fotometrici

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Flusso luminoso | 130 lm |
| Efficienza luminosa | 13 lm/W |
| Colore della luce (descrizione) | Bianco caldo |
| Temperatura di colore | 2800 K |
| Indice di resa cromatica Ra | 100 |
| Tonalità di luce | 1028 |
| Protezione UV | Sì |



349642_HAL_NV_UVS

Dati illuminotecnici

| | |
|---------------|-------|
| Tempo innesco | 0.0 s |
|---------------|-------|

DIMENSIONI E PESO

| | |
|-------------------------------|----------|
| Lunghezza totale | 33.00 mm |
| Altezza centro luminoso (LCL) | 22,0 mm |
| Diametro | 10,00 mm |
| Peso prodotto | 1,17 g |

Durata

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Numero cicli accensione / spegnimento | 50000 |
|---------------------------------------|-------|

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| | |
|----------------------------------|----|
| Attacco (denominazione da norma) | G4 |
| Senza mercurio | Sì |

CARATTERISTICHE

| | |
|----------------------------|------------|
| Dimmerabile | Sì |
| Posizione di funzionamento | Universale |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Classe di efficienza energetica | G |
| Consumo di energia | 10.00 kWh/1000h |



Classificazioni specifiche per paese

| | |
|---|----------------------------|
| Sistema internazionale codifica lampade | HSGS/C/AXUB-10-12-G4-10/22 |
| Numero d'ordine | 64415 S AX |

Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

| | |
|---|--------------|
| Tecnologia di illuminazione utilizzata | OTHER |
| Non direzionale o direzionale | NDLS |
| A tensione di rete o non a tensione di rete | NMLS |
| Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | G4 |
| Sorgente luminosa connessa (CLS) | No |
| Sorgente luminosa regolabile in base al colore | No |
| Alloggiamento | no |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza | No |
| Schermo antiriflesso | No |
| Tipo di temperatura del colore | SINGLE_VALUE |
| Potenza equivalente | No |
| Lunghezza | 33,00 mm |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 10.00 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 10.00 mm |
| Coordinata cromatica x | 0.452 |
| Coordinata cromatica y | 0.409 |
| Corrispondente angolo del fascio | SPHERE_360 |
| EPREL ID | 714476 |
| Numero del modello | AC35298 |

DOWNLOAD

| Documenti e certificati | | Document name |
|---|-------------------------------|-----------------------------|
|  | Declarations Of Conformity CE | CE Declaration HAL LOW VOLT |
| Fotometrie e file di design | | Document name |
|  | Spectral power distribution | 349642_HAL_NV_UVS |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4058075094178 | Astuccio 1 | 25 mm x 23 mm x 70 mm | 3.10 g | 0.04 dm ³ |
| 4058075164130 | Pacco 10 | 126 mm x 47 mm x 71 mm | 26.00 g | 0.42 dm ³ |
| 4058075164239 | Pacco 5 | 115 mm x 25 mm x 70 mm | 24.00 g | 0.20 dm ³ |
| 4058075307957 | Pacco 2 | 23 mm x 50 mm x 70 mm | 7.00 g | 0.08 dm ³ |
| 4058075094185 | Cartone di spedizione 40 | 144 mm x 107 mm x 121 mm | 165.00 g | 1.86 dm ³ |
| 4058075164246 | Cartone di spedizione 40 | 144 mm x 107 mm x 121 mm | 165.00 g | 1.86 dm ³ |
| 4058075307964 | Cartone di spedizione 16 | 192 mm x 59 mm x 80 mm | 94.00 g | 0.91 dm ³ |
| 4058075307971 | Cartone di spedizione 192 | 366 mm x 201 mm x 176 mm | 1284.00 g | 12.95 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.