



Ledinaire panel

RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC

Ledinaire panel, All-in, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 3000 K, 4000 K, UGR19

La gamma Philips Ledinaire panel Gen5 (RC065B/RC066B) presenta una selezione di popolari apparecchi LED off-the-shelf che offrono l'alta qualità Philips a un prezzo competitivo. Affidabile, efficiente dal punto di vista energetico e conveniente, quest'ultima generazione di apparecchi a pannello LED Ledinaire 600 x 600 mm, 620 x 620 mm, 300 x 1200 mm e 600 x 1200 è progettata per un'illuminazione diffusa e confortevole in un'ampia gamma di applicazioni di illuminazione generale. La nostra gamma di pannelli Ledinaire è disponibile anche con accessori per una facile installazione su diversi tipi di soffitti, proprio quello che vi serve.

Dati del prodotto

Informazioni generali			
Numero di riduttori	1 unità	Temperatura del colore correlata	3000 4000 K
Driver incluso	Sì	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	120 lm/W
Tier	Valore	Indice di resa cromatica (CRI)	80
Marchio CE	Marchio CE	Valore di tremolio (PstLM)	1
Periodo di garanzia	3 anni	Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa	90 °
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	Colore sorgente luminosa	3.000 K/3.500 K/4.000 K
Marchio ENEC	-	Tipo di ottica	Angolo del fascio 90°
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s	Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	90°
Conformità a RoHS EU	Sì	Fattore di abbagliamento UGR (Unified Glare Rate)	19
Dispositivo di sicurezza	SC [Cavo di sicurezza]	Tipo All-in	All-in, Multi Color Temperature
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Flusso luminoso	3.400 lm	Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V

Ledinaire panel

Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Corrente di spunto	16 A
Tempo di spunto	0,2 ms
Consumo energetico	28 W
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Connessione	Connettore a pressione 2 poli
Cavo	-
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	20

Temperatura

Range temperatura ambiente	Da -10 a +35 °C
----------------------------	-----------------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
Driver/unità di potenza/trasformatore	Unità di alimentazione esterna (On/Off)
Controlli e interfacce	-
= Emissione luminosa costante	No

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Acciaio
Materiale del riflettore	Acrilato
Materiale ottico	Polistirene
Materiale copertura ottica/lenti	Acrilato
Materiale fissaggio	-
Colore alloggiamento	Bianco
Finitura copertura ottica/lenti	Lente microprismatica
Lunghezza complessiva	595 mm
Larghezza complessiva	595 mm
Altezza complessiva	60 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	60 x 595 x 595 mm
Tipo di accessorio compatibile per installazione a soffitto	Visible profile ceiling version

Approvazione e applicazione

e una gestione termica	IP20/40 [Superficie di emissione protetta contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
Rating di sostenibilità	-
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento II

Rischio fotobiologico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Specifica del rischio fotobiologico	0,2 m

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	-10% / +10%
Cromaticità iniziale	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

Performance nel tempo (conforme a IEC)

Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	7,5 %
Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore	L80
Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore	L70

Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Livello massimo di attenuazione	Non applicabile
Adatto per la commutazione casuale	Non applicabile

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC
Nome completo prodotto	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC
Full EOC	872016951672499
Descrizione codice locale	51672499
Codice d'ordine	51672499
Codice materiale (12NC)	911401877285
Codice locale	51672499
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169516724
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4
EAN/UPC - Case	8720169516953

Ledinaire panel

Disegno tecnico

