



Scheda tecnica SLV Kalu Aluminium  
Faretti Bianca 28W 4050lm - 927  
Bianco Molto Caldo | Miglior Resa  
Cromatica - Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 260562                                                                |
| EAN                               | 4024163317528                                                         |
| Codice Produttore                 | 1010272                                                               |
| Marca                             | SLV                                                                   |
| Nome del fabbricante              | KALU 2.0, wand- en plafondopbouwarmatuur FASE, 2700 K, 28 W, 36°, wit |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                                                |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                                                 |

## Informazioni tecniche

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                   |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                         |
| Potenza Lampada                    | 28W                             |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile                 |
| Numero di lampadine                | 3                               |
| Codice Colore                      | 927 Bianco Molto Caldo          |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 2700 Bianco Molto Caldo         |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                          |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                    |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 36                              |

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Flusso Luminoso (Lumen) | 4050lm                       |
| Efficienza (Lm/W)       | 145                          |
| Inclinabile             | Sì                           |
| Montaggio               | Soffitto, Montaggio a parete |
| Luce d'Emergenza        | Senza luce di emergenza      |
| Tipo di Prodotto        | Illuminazione decorativa LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Protezione da solidi e liquidi | IP20              |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40    |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco            |
| Alloggiamento                  | Alluminio         |
| Product Serie                  | Kalu 2.0          |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 433 |
| Larghezza (mm) | 92  |
| Altezza (mm)   | 90  |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



Trustpilot

