

Scheda tecnica Ledvance Downlight
LED Alu DN150 14W 1330lm 100D - 865
Luce del Giorno | 160mm - IP44

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	233338
EAN	4058075091474
Nome del fabbricante	DL ALU DN150 14W/6500K WT IP44 LEDV
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	50000

Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	1x26
Potenza Lampada	14
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Colore della Luce (Kelvin)	6500K - Luce del Giorno
Codice Colore	865 Luce del Giorno
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Driver Incluso	Sì
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	100
Flusso Luminoso (Lumen)	1330

Efficienza (Lm/W)	95
Fattore Potenza	>0.90
Profondità d'Installazione (mm)	100
Indice di abbagliamento unificato	< 28 - per corridoi e ripostigli
Copertura Ottica	PMMA (Polimetilmetacrilato)
Compatibile per Esterni	No
Tipo di Prodotto	Downlight LED

Dettagli sulla plafoniera



Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	150
Protezione da solidi e liquidi	IP44
Protezione da impatti	IK02 - 0.20 Joule
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 45
Alloggiamento	Alluminio
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Colore del Rivestimento	Bianco
Connessione Infisso	PI [Connettore a pressione a 2 poli]

Dimensioni

Altezza (mm)	52
Diametro (mm)	160

Perché scegliere Lampadadiretta?

Informazioni sul sensore

Sensore	 Specialista dell'illuminazione	No	 Piani di illuminazione personalizzati
Sensore integrato		No	