



Scheda tecnica Ledvance LED Lineare Luce pendente IndiviLED 56W 6150lm - 830 Luce Calda | 150x12cm - UGR <16 - Diretto/Indiretto

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| SKU                               | 234187                     |
| EAN                               | 4058075109766              |
| Marca                             | Ledvance                   |
| Nome del fabbricante              | LN INDV D/I 1500 56W/3000K |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                     |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                      |
| Product Serie                     | Linear                     |

## Informazioni tecniche

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                     | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)               | 2x58                         |
| Potenza Lampada                | 56                           |
| Voltaggio (V)                  | 220-240                      |
| Dimmerabile                    | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                  | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)     | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)  | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                  | Bianco                       |
| Impostazione del Colore        | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)        | 6150                         |
| Efficienza (Lm/W)              | 110                          |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                         |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Protezione da impatti | IK06 - 1 Joule      |
| Connessione Infisso   | Morsetto senza viti |
| Driver Incluso        | Sì                  |
| Fattore Potenza       | >0.90               |
| Tipo di Prodotto      | Pannelli LED        |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Indice di abbagliamento unificato | < 16 - per uffici, biblioteche e aule |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 20 a + 45                        |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Alluminio                             |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

## Dimensioni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 150x12cm |
| Lunghezza (mm)              | 1488     |
| Larghezza (mm)              | 120      |
| Altezza (mm)                | 40       |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

