



Scheda tecnica Ledvance LED Luce da parete Endura Stile Cilindro Acciaio inossidabile 6W - 830 | Sensor



[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|---|
| SKU | 243591 |
| EAN | 4058075205352 |
| Nome del fabbricante | ENDURA STYLE CYLINDER WALLSENS 6WSTLEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 40000 |

Informazioni tecniche

| | |
|-----------------------------------|--|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Potenza Lampada | 6 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Lampadina inclusa | Sì |
| Colore della Luce (Kelvin) | 3000K - Luce Calda |
| Codice Colore | 830 Luce Calda |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 360 |
| Efficienza (Lm/W) | 60 |
| Indice di abbagliamento unificato | < 25 - per corridoi, scale e ascensori |
| Fattore Potenza | >0.50 |
| Montaggio | Montaggio a parete |

| | |
|------------------|-------------------------|
| Copertura Ottica | PC (Policarbonato) |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Tipo di Prodotto | LED Decorative Lighting |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Connessione Infisso | Morsetto a vite |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44 |
| Temperatura di Lavoro | Da - 20 a + 40 |
| Alloggiamento | Acciaio Inossidabile |

Dimensioni

| | |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 150 |
| Larghezza (mm) | 102 |
| Altezza (mm) | 137 |
| Diametro (mm) | 102 |

Informazioni sul sensore

| | |
|-----------------------------|---|
| Sensore | Sì |
| Sensore integrato | No |
| Tipo di sensore | Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento |
| Capacità di Rilevamento (m) | 9m |
| Impostazioni Sensor Time | 2 sec - 6 min |

Perché scegliere Lampadadiretta?

 **Specialista** dell'illuminazione  Piani di illuminazione **personalizzati**

 Fino a **7 anni** di garanzia  Resi facili entro **14 giorni**