



## Scheda tecnica Ledvance Downlight LED Adjust 8W 660lm 36D - 830 Luce Calda | 90mm - Dali Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| SKU                               | 236319                             |
| EAN                               | 4058075219946                      |
| Marca                             | Ledvance                           |
| Nome del fabbricante              | SPOT LED DALI ADJUST 8W/3000K IP20 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                             |
| Vita Media Utile (ora)            | 40000                              |

### Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)                   | 1x18                         |
| Potenza Lampada                    | 8.000000                     |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile Dali         |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000K - Luce Calda           |
| Codice Colore                      | 830 Luce Calda               |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 660                          |
| Efficienza (Lm/W)                  | 85                           |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 36                           |
| Driver Incluso                     | Sì                           |

Tipo di Prodotto Faretto LED

## Dettagli sulla plafoniera

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Lampadina inclusa               | Sì                          |
| Montaggio                       | Incasso                     |
| Spazio richiesto (mm)           | 83                          |
| Profondità d'Installazione (mm) | 90                          |
| Copertura Ottica                | PMMA (Polimetilmetacrilato) |
| Protezione da solidi e liquidi  | IP20                        |
| Protezione da impatti           | IK06 - 1 Joule              |
| Temperatura di Lavoro           | Da - 20 a + 45              |
| Alloggiamento                   | Alluminio                   |
| Colore dell'Apparecchio         | Bianco                      |
| Inclinabile                     | Sì                          |
| Connessione Infisso             | Morsetto a vite, 2 poli     |
| Product Serie                   | SPOT ADJUST                 |

## Dimensioni

|               |    |
|---------------|----|
| Altezza (mm)  | 47 |
| Diametro (mm) | 90 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**