



Scheda tecnica Ledvance Proiettore LED Photocell GEN 3 Nero 65W 8000lm 100D - 840 Bianco Freddo | IP65 - Sensore di luce - Simmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| SKU                               | 239241                           |
| EAN                               | 4058075461093                    |
| Marca                             | Ledvance                         |
| Nome del fabbricante              | FL PFM 65W/4000K SYM100SL BK FS1 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                           |
| Vita Media Utile (ora)            | 70000                            |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 65                           |
| Sostituto (Watt)              | 70                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 8000                         |
| Efficienza (Lm/W)             | 125                          |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 100            |
| Fattore Potenza                    | >0.90          |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Montaggio                      | Superficie     |
| Connessione Infisso            | Cavo, 3 poli   |
| Copertura Ottica               | Vetro          |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico     |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65           |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +50     |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero           |
| Alloggiamento                  | Alluminio      |
| Colore del Rivestimento        | Nero           |
| Product Serie                  | Performance    |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 268 |
| Larghezza (mm) | 237 |
| Altezza (mm)   | 49  |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Tipo di sensore          | Interruttore crepuscolare |
| Impostazioni Sensor Time | 15 sec                    |



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**