LAMPADADIRETTA.IT

# Scheda tecnica Ledvance Pannello a LED Performance 36W 4320lm - 840 Bianco Freddo | 60x60cm - UGR <25 - Zigbee Dimmerabile

Visualizza il prodotto

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| SKU | 240875 |
| EAN | 4058075522824 |
| Marca | Ledvance |
| Nome del fabbricante | PL PFM 600 ZBVR 36W 4000K |
| Vita Media Utile (ora) | 60000 |
| Product Serie | Performance |

## Informazioni tecniche

| | |
|---|---|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Sostituto (Watt) | 4x18 |
| Potenza Lampada | 36 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Sì, dimmerabile con Zigbee |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Lampadina inclusa | Sì |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 4320 |

| | |
|---|---|
| Efficienza (Lm/W) | 120 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP40 |
| Protezione da impatti | IK02 - 0.20 Joule |
| Connessione Infisso | Morsetto senza viti |
| Fattore Potenza | >0.95 |
| Tipo di Prodotto | Pannelli LED |

## Dettagli sulla plafoniera

| | |
|---|---|
| Montaggio | Incasso |
| Indice di abbagliamento unificato | < 25 - per corridoi, scale e ascensori |
| Copertura Ottica | Opale |
| Temperatura di Lavoro | -10 to +50 |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Colore del Rivestimento | Bianco |

## Dimensioni

| | |
|---|---|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm) | 595 |
| Larghezza (mm) | 595 |
| Altezza (mm) | 80 |


## Perché scegliere Lampadadiretta?

**Specialista** dell'illuminazione

Piani di illuminazione **personalizzati**

Fino a **7 anni** di garanzia

Resi facili entro **14 giorni**


## Informazioni sul sensore

| | |
|---|---|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |

Trustpilot