



Scheda tecnica Ledvance Pannello A LED Protect 36W
5040lm - 840 Bianco Freddo | 60x60cm - UGR <19 -
Dali Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

Product Details

Product Serie **Protect**

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|--|
| SKU | 250496 |
| EAN | 4099854083327 |
| Marca | Ledvance |
| Nome del fabbricante | PANEL PROTECT 600 UGR<19 DALI 36W 840 U19 DALIVR |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 70000 |

Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Sostituto (Watt) | 4x18 |
| Potenza Lampada | 36.000000 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Sì, dimmerabile Dali |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000K - Bianco Freddo |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 5040 |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Efficienza (Lm/W) | 140 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP54 |
| Protezione da impatti | IK06 - 1 Joule |
| Connessione Infisso | Morsetto senza viti |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Tipo di Prodotto | Pannelli LED |
| Tipo di sensore | Nessun sensore |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio | Incasso |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica | Plastic |
| Temperatura di Lavoro | -10 to +50 |
| Luce d'Emergenza | Sì, Opzionale |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Alloggiamento | Acciaio |
| Colore del Rivestimento | Bianco |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm) | 595 |
| Larghezza (mm) | 595 |
| Altezza (mm) | 34 |



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**