



**Scheda tecnica Ledvance Proiettore LED 100 Aluminium Bianca 69W 10000lm 100D - 865 Luce Del Giorno | IP66 - Simmetrico**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| SKU                               | 253358                                   |
| EAN                               | 4099854306228                            |
| Marca                             | Ledvance                                 |
| Nome del fabbricante              | FLOODLIGHT 100 69W 10KLM 865 PS SY100 WT |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                   |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                   |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 69                           |
| Sostituto (Watt)              | 100                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 865 Luce Del Giorno          |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 6500 Luce Del Giorno         |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 10000                        |
| Efficienza (Lm/W)             | 144.92753623188              |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 100            |
| Inclinabile                        | No             |
| Fattore Potenza                    | >0.90          |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Montaggio                      | Superficie                           |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 3 poli] |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico                           |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                                 |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule                       |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +50                           |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                               |
| Alloggiamento                  | Alluminio                            |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza              |
| Product Serie                  | FLOODLIGHT 100                       |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 236 |
| Larghezza (mm) | 52  |
| Altezza (mm)   | 236 |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

|                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di sensore                                                                                                           | Nessun sensore                                                                                                                   |
|  <b>Specialista</b> dell'illuminazione |  Piani di illuminazione <b>personalizzati</b> |
|  Fino a <b>7 anni</b> di garanzia      |  Resi facili entro <b>14 giorni</b>           |