



**Scheda tecnica Ledvance Luce A  
Binario LED 3 Fasi Nero 20W 2400lm -  
930 Luce Calda - | Miglior Resa  
Cromatica**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| SKU                               | 256505                              |
| EAN                               | 4099854616297                       |
| Codice Produttore                 | 4099854616297                       |
| Marca                             | Ledvance                            |
| Nome del fabbricante              | TRACKLIGHT SPOT XR 20W 930 24DEG BK |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                              |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                               |

## Informazioni tecniche

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                   |
| Potenza Lampada               | 20W                             |
| Sostituto (Watt)              | 35                              |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                         |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile                 |
| Codice Colore                 | 930 Bianco Caldo                |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo               |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                          |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                    |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 2400lm                          |

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Efficienza (Lm/W)                  | 120                     |
| Luce d'Emergenza                   | Senza luce di emergenza |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 24                      |
| Fattore Potenza                    | >0.90                   |
| Tipo di Prodotto                   | Faretti a Binario LED   |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Montaggio                      | Su Binario        |
| Inclinabile                    | No                |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40    |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20              |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule |
| Alloggiamento                  | Alluminio         |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero              |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 150 |
| Larghezza (mm) | 68  |
| Altezza (mm)   | 215 |
| Diametro (mm)  | 68  |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

