



Scheda tecnica Ledvance Pannello A  
LED Surface 38W 5000lm - 930-940 CCT  
| 120x30cm - UGR <23 - Miglior Resa  
Cromatica - Zigbee Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| SKU                               | 260315                              |
| EAN                               | 4099854731600                       |
| Codice Produttore                 | 4099854731600                       |
| Marca                             | Ledvance                            |
| Nome del fabbricante              | PANEL SURFACE ZIGBEE 1274 38W 93040 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                              |
| Vita Media Utile (ora)            | 75000                               |

## Informazioni tecniche

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                         |
| Ecosystem Compatibility       | Vivares Zigbee                        |
| Lighting Control              | Zigbee                                |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                                  |
| Potenza Lampada               | 38W                                   |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                               |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile con Zigbee            |
| Codice Colore                 | 930 Bianco Caldo, 940 Bianco Freddo   |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica       |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Impostazione del Colore        | CCT               |
| Flusso Luminoso (Lumen)        | 5000lm            |
| Efficienza (Lm/W)              | 132               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20              |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule |
| Fattore Potenza                | >0.90             |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED      |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Montaggio                         | Soffitto                       |
| Indice di abbagliamento unificato | < 23 - per corridoi e ingressi |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza        |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                         |
| Alloggiamento                     | Alluminio                      |

## Dimensioni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x30cm |
| Lunghezza (mm)              | 1274     |
| Larghezza (mm)              | 373      |
| Altezza (mm)                | 69       |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



Trustpilot

