



## Scheda tecnica Dotlux Stagna LED Mistral Ex Bianca 23W 3330lm | 127cm - IP66 - IK10 - Ex Protetto Zone 2 & 22 - Sostitutiva 2x36W

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 263047                                                                                   |
| EAN                               | 4255678602131                                                                            |
| Marca                             | Dotlux                                                                                   |
| Nome del fabbricante              | DOTLUX LED EX safety light MISTRALEx EX Protected IP66 1272mm 23W 4000K IK10 Zone 2 & 22 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 7 anni                                                                                   |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                                                                   |

### Informazioni tecniche

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Tecnologia                 | LED Integrato      |
| Sostituto (Watt)           | 2x36               |
| Potenza Lampada            | 23W                |
| Voltaggio (V)              | 220-240            |
| Dimmerabile                | Non dimmerabile    |
| Colore Chiaro              | Bianco             |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Impostazione del Colore    | Colore unico       |
| Flusso Luminoso (Lumen)    | 3330lm             |
| Efficienza (Lm/W)          | 145                |
| Fattore Potenza            | >0.92              |
| Lunghezza                  | 120cm              |

Tipo di Prodotto

Reglette Stagne LED

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio                      | Soffitto                |
| Copertura Ottica               | Plastica                |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                    |
| Protezione da impatti          | IK10 - 20 Joule         |
| Temperatura di Lavoro          | -25 to +60              |
| Alloggiamento                  | Plastica                |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                  |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1272 |
| Larghezza (mm) | 145  |
| Altezza (mm)   | 111  |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

