



## Scheda tecnica Dotlux Downlight LED Unisize Plus Bianca 18W 1440lm 120D - 830-857 CCT | 217mm - Ritaglio 60-180mm - Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| SKU                               | 263041                                           |
| EAN                               | 4260523598910                                    |
| Marca                             | Dotlux                                           |
| Nome del fabbricante              | DOTLUX LED downlight UNISIZEplus 18W COLORselect |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                           |
| Vita Media Utile (ora)            | 70000                                            |

### Informazioni tecniche

|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Luce d'Emergenza                   | Senza luce di emergenza                                   |
| Inclinabile                        | No                                                        |
| Tecnologia                         | LED Integrato                                             |
| Potenza Lampada                    | 18W                                                       |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                                                   |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile                                           |
| Codice Colore                      | 857 Bianco Freddo, 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo    |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 5700 Bianco Freddo, 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica                              |
| Colore Chiaro                      | Bianco                                                    |
| Impostazione del Colore            | CCT                                                       |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 120                                                       |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 1440lm                                                    |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Efficienza (Lm/W)                 | 80            |
| Fattore Potenza                   | >0.92         |
| Indice di abbagliamento unificato | < 30          |
| Copertura Ottica                  | Plastica      |
| Tipo di Prodotto                  | Downlight LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Montaggio                      | Incasso           |
| Spazio richiesto (mm)          | 60                |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20              |
| Protezione da impatti          | IK05 - 0.70 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40    |
| Alloggiamento                  | Plastica          |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco            |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 15  |
| Diametro (mm) | 180 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

