LAMPADADIRETTA.IT

# Scheda tecnica Sylvania Downlight LED Insaver Slim 225 Aluminium Bianca 24W 3050lm 70D - 840 Bianco Freddo | Ritaglio 225mm - IP44

Visualizza il prodotto

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| SKU | 255234 |
| EAN | 5410288305073 |
| Marca | Sylvania |
| Nome del fabbricante | INSV SL U19 IP44 225 3050 840 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 100000 |

## Informazioni tecniche

| | |
|---|---|
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Inclinabile | No |
| Tecnologia | LED Integrato |
| Sostituto (Watt) | 2x26 |
| Potenza Lampada | 24 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |

| | |
|---|---|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 70 |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 3050 |
| Efficienza (Lm/W) | 127.08333333333 |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Tipo di Prodotto | Downlight LED |

## Dettagli sulla plafoniera

| | |
|---|---|
| Montaggio | Incasso |
| Spazio richiesto (mm) | 225 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44 |
| Protezione da impatti | IK07 - 2 Joule |
| Temperatura di Lavoro | Da – 20 a + 40 |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Connessione Infisso | PI [Connettore a pressione] |

## Dimensioni

| | |
|---|---|
| Altezza (mm) | 60 |
| Diametro (mm) | 240 |

## Informazioni sul sensore

| | |
|---|---|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |


## Perché scegliere Lampadadiretta?

**Specialista** dell'illuminazione

Piani di illuminazione **personalizzati**

Fino a **7 anni** di garanzia

Resi facili entro **14 giorni**

Trustpilot