



Scheda tecnica Philips Downlight LED Coreline  
DN140B 9.5W 1100lm 120D - 830 Luce Calda - |  
162mm - Ritaglio 150 - Aluminium Riflettore

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| SKU                               | 234581                      |
| EAN                               | 8710163325880               |
| Marca                             | Philips                     |
| Nome del fabbricante              | DN140B LED10S/830 PSU C PI6 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                      |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                       |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza                   | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                        | No                           |
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)                   | 2x18                         |
| Potenza Lampada                    | 9.500000                     |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000K - Luce Calda           |
| Codice Colore                      | 830 Luce Calda               |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Driver Incluso                     | Sì                           |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 120                          |

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Flusso Luminoso (Lumen)           | 1100                           |
| Efficienza (Lm/W)                 | 116                            |
| Fattore Potenza                   | >0.95                          |
| Profondità d'Installazione (mm)   | 200                            |
| Indice di abbagliamento unificato | < 22 - per corridoi e ingressi |
| Copertura Ottica                  | PC (Policarbonato)             |
| Compatibile per Esterni           | No                             |
| Tipo di Prodotto                  | Downlight LED                  |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| EOC8                           | 32588000                             |
| Montaggio                      | Incasso                              |
| Spazio richiesto (mm)          | 150                                  |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                                 |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40                       |
| Alloggiamento                  | Alluminio                            |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                               |
| Colore del Rivestimento        | Bianco                               |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 6 poli] |
| Product Serie                  | DN140B                               |

## Dimensioni

Altezza (mm)

### Perché scegliere Lampadadiretta?

100

Diametro (mm)

162



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**

Informazioni sul sensore



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

Tipo di sensore

Nessun sensore