

## Scheda tecnica Philips Highbay LED Coreline BY121P G4 138W 20000lm 55D - 840 Bianco Freddo | IP65



[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| SKU                               | 235653                       |
| EAN                               | 8710163335698                |
| Marca                             | Philips                      |
| Nome del fabbricante              | BY121P G4 LED200S/840 PSU NB |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                       |
| Vita Media Utile (ora)            | 70000                        |

### Informazioni tecniche

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Tecnologia                        | LED Integrato                  |
| Sostituto (Watt)                  | 250                            |
| Potenza Lampada                   | 138                            |
| Dimmerabile                       | Non dimmerabile                |
| Indice di abbagliamento unificato | < 22 - per corridoi e ingressi |
| Driver Incluso                    | Sì                             |
| Voltaggio (V)                     | 220-240                        |
| Codice Colore                     | 840 Bianco Freddo              |
| Colore della Luce (Kelvin)        | 4000 Bianco Freddo             |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)     | 80-89 - Buona resa cromatica   |
| Colore Chiaro                     | Bianco                         |
| Impostazione del Colore           | Colore unico                   |

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 55                      |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 20000                   |
| Efficienza (Lm/W)                  | 144.9                   |
| Fattore Potenza                    | >0.95                   |
| Tipo di Prodotto                   | Lampade LED industriali |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| EOC8                           | 33569800                       |
| Montaggio                      | Superficie                     |
| Connessione Infisso            | Unità di collegamento a 3 poli |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)             |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                           |
| Protezione da impatti          | IK07 - 2 Joule                 |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +45                     |
| Alloggiamento                  | Alluminio                      |
| Compatibile per Esterni        | Sì                             |
| Product Serie                  | BY121P                         |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 95  |
| Diametro (mm) | 450 |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

Tipo di sensore

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**