LAMPADADIRETTA.IT

# Scheda tecnica Philips Highbay LED Coreline BY121P G4 146W 20000lm 55D - 840 Bianco Freddo | IP65 - Dali Dimmerabile

Visualizza il prodotto

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| SKU | 235651 |
| EAN | 8710163336985 |
| Marca | Philips |
| Nome del fabbricante | BY121P G4 LED200/840 PSD NB |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 70000 |

## Informazioni tecniche

| | |
|---|---|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Sostituto (Watt) | 250 |
| Potenza Lampada | 146 |
| Dimmerabile | Sì, dimmerabile Dali |
| Indice di abbagliamento unificato | < 22 - per corridoi e ingressi |
| Driver Incluso | Sì |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |

| | |
|---|---|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 55 |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 20000 |
| Efficienza (Lm/W) | 137 |
| Fattore Potenza | >0.95 |
| Tipo di Prodotto | Lampade LED industriali |

## Dettagli sulla plafoniera

| | |
|---|---|
| EOC8 | 33698500 |
| Montaggio | Superficie |
| Connessione Infisso | Unità di collegamento a 3 poli |
| Copertura Ottica | PC (Policarbonato) |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65 |
| Protezione da impatti | IK07 - 2 Joule |
| Temperatura di Lavoro | -30 to +45 |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Compatibile per Esterni | Sì |
| Product Serie | BY121P |

## Dimensioni

| | |
|---|---|
| Altezza (mm) | 445 |
| Diametro (mm) | 450 |

## Informazioni sul sensore

| | |
|---|---|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |


## Perché scegliere Lampadadiretta?

**Specialista** dell'illuminazione

Piani di illuminazione **personalizzati**

Fino a **7 anni** di garanzia

Resi facili entro **14 giorni**

Trustpilot