



Scheda tecnica Philips Pannello a LED CoreLine
RC132V 34,5W 4300lm - 840 Bianco Freddo |
60x60cm - UGR <19 - Dali Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

Product Details

Product Serie RC132V

Dati tecnici

SKU 238222

EAN 8710163360478

Marca Philips

Nome del fabbricante RC132V G4 LED43S/840 PSD W60L60 OC

Garanzia Totale di Lampadadiretta 5 anni

Vita Media Utile (ora) 50000

Informazioni tecniche

Tecnologia LED Integrato

Sostituto (Watt) 4x18

Potenza Lampada 34.500000

Voltaggio (V) 220-240

Dimmerabile Sì, dimmerabile Dali

Colore della Luce (Kelvin) 4000K - Bianco Freddo

Codice Colore 840 Bianco Freddo

Indice di Resa Cromatica (Ra) 80-89 - Buona resa cromatica

Angolo del Fascio luminoso (gradi) 90

Flusso Luminoso (Lumen)	4300
Efficienza (Lm/W)	125
Protezione da solidi e liquidi	IP44
Protezione da impatti	IK03 - 0.35 joule
Connessione Infisso	Morsetto, 2 poli
Driver Incluso	Sì
Fattore Potenza	>0.90
Tipo di Prodotto	Pannelli LED
Tipo di sensore	Nessun sensore

Dettagli sulla plafoniera

EOC8	36047800
Montaggio	Incasso
Indice di abbagliamento unificato	< 19 - per uffici, biblioteche e aule
Copertura Ottica	PS (Polystyrene)
Temperatura di Lavoro	Da - 10 a +40
Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Alloggiamento	Acciaio
Colore del Rivestimento	Bianco

Dimensioni

Dimensioni dei pannelli LED

Perché scegliere Lampadiretta?

60x60cm

Lunghezza (mm) 595

Larghezza (mm) 595

Altezza (mm) 11



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione personalizzati