



Scheda tecnica Philips Downlight LED  
LuxSpace Compatto Altezza ridotta  
DN570C VLC-E 20.9W 2600lm 80D - 830  
Luce Calda | 250mm - Aluminium  
Riflettore - Dali Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

SKU	238732
EAN	8718699970987
Marca	Philips
Nome del fabbricante	DN570C LED24S/830 PSD-VLC-E C WH
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	70000

## Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile
Codice Colore	830 Bianco Caldo
Colore della Luce (Kelvin)	3000 Bianco Caldo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Driver Incluso	Sì
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	80

Efficienza (Lm/W)	126
Fattore Potenza	>0.90
Indice di abbagliamento unificato	< 22 - per corridoi e ingressi
Copertura Ottica	PC (Policarbonato)
Finitura del Riflettore	PC (Polycarbonate)
Tipo di Prodotto	Downlight LED

## Dettagli sulla plafoniera

EOC8	97098700
Montaggio	Superficie
Spazio richiesto (mm)	223
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK02 - 0.20 Joule
Temperatura di Lavoro	+10 to +25
Alloggiamento	Alluminio
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Colore del Rivestimento	Bianco
Connessione Infisso	PIP [Connessione a pressione]
Product Serie	DN570C

## Dimensioni

Altezza (mm)	96
Diametro (mm)	250

[Informazioni sul sensore dell'illuminazione](#) [Piani di illuminazione personalizzati](#)

Tipo di sensore



Fino a **7 anni di garanzia**

Nessun sensore



Resi facili entro **14 giorni**