LAMPADADIRETTA.IT

# Scheda tecnica Noxion Downlight LED Slim V2.0 24W 2400lm 120D - 840 Bianco Freddo | 225mm - Ritaglio 200mm - IP44

Visualizza il prodotto

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| SKU | 238903 |
| EAN | 8719157014922 |
| Marca | Noxion |
| Nome del fabbricante | Noxion LED Downlight Slim V2.0 IP44 24W 4000K Cutout Ø200mm Frame Ø225mm |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 50000 |

## Informazioni tecniche

| | |
|---|---|
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Inclinabile | No |
| Tecnologia | LED Integrato |
| Potenza Lampada | 24 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Driver Incluso | Sì |

| | |
|---|---|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 120 |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 2400 |
| Efficienza (Lm/W) | 100 |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Profondità d'Installazione (mm) | 19 |
| Indice di abbagliamento unificato | < 28 - per corridoi e ripostigli |
| Copertura Ottica | PC (Policarbonato) |
| Tipo di Prodotto | Downlight LED |

## Dettagli sulla plafoniera

| | |
|---|---|
| Montaggio | Incasso |
| Spazio richiesto (mm) | 200 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44 |
| Protezione da impatti | IK02 - 0.20 Joule |
| Temperatura di Lavoro | Da – 20 a + 40 |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Colore del Rivestimento | Bianco |
| Product Serie | Slim |

## Dimensioni

| | |
|---|---|
| Altezza (mm) | 26 |
| Diametro (mm) | 225 |

## Informazioni sul sensore

| | |
|---|---|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |

**Specialista** dell'illuminazione
Piani di illuminazione **personalizzati**
Fino a **7 anni** di garanzia
Resi facili entro **14 giorni**
Trustpilot