## LAMPADADIRETTA.IT





Scheda tecnica Noxion Stagna LED Poseidon V2.0 43W 6000lm - 840 Bianco Freddo | 150cm - Cablaggio Entra/Esci (5x2.5mm2) - Sensore Di Corridoio

Visualizza il prodotto

### Dati tecnici

| SKU                               | 240963  |
|-----------------------------------|---|
| EAN                               | 8719157024747   |
| Marca                             | Noxion  |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 1500mm 43W 6000LM 4000K Sensor (+ corridor funct) |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni  |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000   |

## Informazioni tecniche

| Tecnologia                    | LED Integrato                |
|-------------------------------|------------------------------|
| Sostituto (Watt)              | 2x58                         |
| Potenza Lampada               | 43                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 6000                         |

| Efficienza (Lm/W) | 140                 |
|-------------------|---------------------|
| Fattore Potenza   | >0.90               |
| Lampadina inclusa | Sì                  |
| Lunghezza         | 150cm               |
| Tipo di Prodotto  | Reglette Stagne LED |

## Dettagli sulla plafoniera

| Montaggio                      | Superficie                           |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 5 poli] |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)                   |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                                 |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule                       |
| Temperatura di Lavoro          | Da – 20 a + 40                       |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                               |
| Colore del Rivestimento        | Grigio                               |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza              |
| Product Serie                  | Poseidon                             |

### Dimensioni

| Lunghezza (mm) | 1560 |
|----------------|------|
| Larghezza (mm) | 75   |
| Altezza (mm)   | 80   |

# Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore

Specialista dell'illuminazione Piani di illuminazione personalizzati
Tipo di sensore Piani di illuminazione personalizzati
Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento



