## **LAMPADADIRETTA.IT**



Scheda tecnica Downlight LED II Giro UltraSlim Bianca 24W 2000lm - 840 Bianco Freddo | 290mm -Ritaglio 285mm

## Visualizza il prodotto

#### Dati tecnici

SKU	242166
EAN	8719157033442
Marca	Altro
Nome del fabbricante	LED paneel UltraSlim Rond 24W Zaag Maat Ø 289 mm - Kleurtemperatuur : Helder Wit 4000K - 4500K
Garanzia Totale di Lampadadiretta	3 anni
Vita Media Utile (ora)	30000

#### Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Potenza Lampada	24
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	840 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	120

Flusso Luminoso (Lumen)	2000
Efficienza (Lm/W)	83.3
Fattore Potenza	>0.70
Indice di abbagliamento unificato	< 28 - per corridoi e ripostigli
Tipo di Prodotto	Downlight LED

## Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	285
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Temperatura di Lavoro	Da – 20 a + 45
Alloggiamento	Alluminio
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Colore del Rivestimento	Bianco

### Dimensioni

Altezza (mm)	20
Diametro (mm)	290

#### Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

# Perché scegliere Lampadadiretta?







