



Scheda tecnica Confezione Multipack 6x Downlight LED Il Giro Inclinabile 12W 960lm 60D - 930 Luce Calda | 110mm - Ritaglio 90mm - UGR <19

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| SKU                               | 245722  |
| EAN                               | 8719157043717   |
| Marca                             | Senza marca   |
| Nome del fabbricante              | Multipack 6x White label LED Downlight Round Tiltable 12W 960lm 60D 930 UGR19 CutoutØ90mm |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 2 anni  |
| Vita Media Utile (ora)            | 20000   |

## Informazioni tecniche

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Luce d'Emergenza                   | Senza luce di emergenza         |
| Inclinabile                        | Sì                              |
| Tecnologia                         | LED Integrato                   |
| Sostituto (Watt)                   | 50                              |
| Potenza Lampada                    | 12.000000                       |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                         |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile                 |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000K - Luce Calda              |
| Codice Colore                      | 930 Luce Calda                  |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 60                              |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 960                             |

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Efficienza (Lm/W)                 | 80                                    |
| Profondità d'Installazione (mm)   | 75                                    |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Tipo di Prodotto                  | Downlight LED                         |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Montaggio                      | Incasso           |
| Spazio richiesto (mm)          | 90                |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20              |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40    |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco            |
| Colore del Rivestimento        | Bianco            |
| Product Serie                  | LED Downlight     |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 75  |
| Diametro (mm) | 110 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?

-  **Specialista** dell'illuminazione
-  Piani di illuminazione **personalizzati**
-  Fino a **7 anni** di garanzia
-  Resi facili entro **14 giorni**