



Scheda tecnica Noxion Pannello A LED  
Ecowhite V4.0 28W 3200lm - 830 Luce  
Calda | 60x60cm

[Visualizza il prodotto](#)

Product Details

|               |          |
|---------------|----------|
| Product Serie | Ecowhite |
|---------------|----------|

Dati tecnici

|                                   |                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 249137                                                                                    |
| EAN                               | 8719157049658                                                                             |
| Marca                             | Noxion                                                                                    |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Panel Ecowhite V4.0 28W 3200lm 3000K 600X600 Noxion driver (panel height 34mm) |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                                                                    |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                                                                     |

Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 4x18                         |
| Potenza Lampada               | 28.000000                    |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000K - Luce Calda           |
| Codice Colore                 | 830 Luce Calda               |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 120               |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 3200              |
| Efficienza (Lm/W)                  | 114               |
| Protezione da solidi e liquidi     | IP20              |
| Protezione da impatti              | IK02 - 0.20 Joule |
| Connessione Infisso                | Push Terminal     |
| Fattore Potenza                    | >0.90             |
| Tipo di Prodotto                   | Pannelli LED      |
| Tipo di sensore                    | Nessun sensore    |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                        |
| Indice di abbagliamento unificato | < 22 - per corridoi e ingressi |
| Copertura Ottica                  | PS (Polystyrene)               |
| Temperatura di Lavoro             | +10 to +35                     |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza        |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                         |
| Alloggiamento                     | Alluminio                      |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                         |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 595     |
| Larghezza (mm)              | 595     |
| Altezza (mm)                | 34      |



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**