



**Scheda tecnica Confezione Multipack**  
**6x Ledvance Pannello A LED Eco 36W**  
**3600lm - 840 Bianco Freddo |**  
**60X60cm - UGR <19**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| SKU                               | 259044                                              |
| EAN                               | 8719157078696                                       |
| Codice Produttore                 | 8719157078696                                       |
| Marca                             | Ledvance                                            |
| Nome del fabbricante              | Multipack 6x PANEL ECO 600 UGR<19 600 E 36W 840 U19 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                              |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                               |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 4x18                         |
| Potenza Lampada               | 36W                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 3600lm                       |

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Efficienza (Lm/W)              | 100                 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP40                |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule   |
| Connessione Infisso            | Morsetto senza viti |
| Fattore Potenza                | >0.90               |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED        |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                               |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Temperatura di Lavoro             | 0 to +40                              |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Alluminio                             |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 595     |
| Larghezza (mm)              | 595     |
| Altezza (mm)                | 32      |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



Trustpilot

