



Scheda tecnica Philips Pannello a LED FlexBlend SP342P 35W 4500lm - 940 Bianco Freddo | 150x20cm - UGR <19 - Dali Dimmerabile - Miglior resa cromatica

[Visualizza il prodotto](#)

## Product Details

Product Serie SP342P

## Dati tecnici

SKU 238842

EAN 8719514103665

Marca Philips

Nome del fabbricante SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 SI

Garanzia Totale di Lampadadiretta 5 anni

Vita Media Utile (ora) 50000

## Informazioni tecniche

Tecnologia LED Integrato

Sostituto (Watt) 2x58

Potenza Lampada 35.000000

Voltaggio (V) 220-240

Dimmerabile Sì, dimmerabile Dali

Colore della Luce (Kelvin) 4000K - Bianco Freddo

Codice Colore 940 Bianco Freddo

Indice di Resa Cromatica (Ra) 90-99 - Perfetta resa cromatica

Angolo del Fascio luminoso (gradi) 120

Flusso Luminoso (Lumen)	4500
Efficienza (Lm/W)	129
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK02 - 0.20 Joule
Connessione Infixo	Morsetto, 5 poli
Driver Incluso	Sì
Fattore Potenza	>0.90
Tipo di Prodotto	Pannelli LED
Tipo di sensore	Nessun sensore

## Dettagli sulla plafoniera

EOC8	10366500
Montaggio	A sospensione
Indice di abbagliamento unificato	< 19 - per uffici, biblioteche e aule
Copertura Ottica	PC (Policarbonato)
Temperatura di Lavoro	Da - 10 a +40
Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Colore dell'Apparecchio	Argento
Alloggiamento	Acciaio
Colore del Rivestimento	Argento

## Dimensioni

Dimensioni dei pannelli LED

### Perché scegliere Lampadiretta?

150x20cm

Lunghezza (mm) 1470

Larghezza (mm) 200

Altezza (mm) 73



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione personalizzati