# LAMPADADIRETTA.IT







Scheda tecnica Philips Pannello a LED FlexBlend SP342P 42,5W 4500lm - 940 Bianco Freddo | 150x20cm - UGR <19 -Dali Dimmerabile - Miglior resa cromatica

Visualizza il prodotto

### Dati tecnici

| SKU                               | 238838                             |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| EAN                               | 8719514103740                      |
| Marca                             | Philips                            |
| Nome del fabbricante              | SP342P 45S/940 PSD MLO SMT L150 SI |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                             |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                              |
| Product Serie                     | SP342P                             |

## Informazioni tecniche

| Tecnologia                    | LED Integrato                   |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Sostituto (Watt)              | 2x58                            |
| Potenza Lampada               | 42.5                            |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                         |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali            |
| Codice Colore                 | 940 Bianco Freddo               |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo              |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                          |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                    |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 4500                            |

| Efficienza (Lm/W)              | 106               |
|--------------------------------|-------------------|
| Protezione da solidi e liquidi | IP20              |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule |
| Connessione Infisso            | Morsetto, 5 poli  |
| Driver Incluso                 | Sì                |
| Fattore Potenza                | >0.90             |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED      |

## Dettagli sulla plafoniera

| EOC8                              | 10374000                              |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio                         | A sospensione                         |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | PC (Policarbonato)                    |
| Temperatura di Lavoro             | Da – 10 a +40                         |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Argento                               |
| Alloggiamento                     | Acciaio                               |
| Colore del Rivestimento           | Argento                               |

#### **Dimensioni**

Dimensioni dei pannelli LED 150x20cm 1470 Lunghezza (mm) Perché scegliere Lampadadiretta? Larghezza (mm)

Altezza (mm)



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione personalizzati

Informazioni sul ne representa a 7 anni di garanzia 💍 🗢 Resi facili entro 14 giorni



Tipo di sensore

Nessun sensore

