LAMPADADIRETTA.IT



# Scheda tecnica Philips Pannello a LED FlexBlend SP342P 48,5W 5200lm - 940 Bianco Freddo | 120x20cm - UGR <19 - Dali Dimmerabile - Miglior resa cromatica

Visualizza il prodotto

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| SKU | 238848 |
| EAN | 8719514103948 |
| Marca | Philips |
| Nome del fabbricante | SP342P 52S/940 PSD MLO SMT L120 WH |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 50000 |
| Product Serie | SP342P |

## Informazioni tecniche

| | |
|---|---|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Sostituto (Watt) | 2x36 |
| Potenza Lampada | 48.5 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Sì, dimmerabile Dali |
| Codice Colore | 940 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 5200 |

| | |
|---|---|
| Efficienza (Lm/W) | 108 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |
| Protezione da impatti | IK02 - 0.20 Joule |
| Connessione Infisso | Morsetto, 5 poli |
| Driver Incluso | Sì |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Tipo di Prodotto | Pannelli LED |

## Dettagli sulla plafoniera

| | |
|---|---|
| EOC8 | 10394800 |
| Montaggio | A sospensione |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica | PC (Policarbonato) |
| Temperatura di Lavoro | Da – 10 a +40 |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Alloggiamento | Acciaio |
| Colore del Rivestimento | Bianco |

## Dimensioni

| | |
|---|---|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x20cm |
| Lunghezza (mm) | 1200 |
| Larghezza (mm) | 200 |
| Altezza (mm) | 73 |


## Perché scegliere Lampadadiretta?

**Specialista** dell'illuminazione

Piani di illuminazione **personalizzati**

Fino a **7 anni** di garanzia

Resi facili entro **14 giorni**


## Informazioni sul sensore

| | |
|---|---|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |

Trustpilot