



Scheda tecnica Philips Highbay LED
BY122P Coreline G5 Aluminium Grigio
205W 30000lm 55D - 840 Bianco
Freddo | IP65 - Dali Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| SKU | 246363 |
| EAN | 8719514956025 |
| Marca | Philips |
| Nome del fabbricante | BY122P G5 LED300S/840 PSD NB |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 75000 |

Informazioni tecniche

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Potenza Lampada | 205.000000 |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000K - Bianco Freddo |
| Dimmerabile | Sì, dimmerabile Dali |
| Lampadina inclusa | Sì |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 55 |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 30000 |
| Efficienza (Lm/W) | 150 |
| Fattore Potenza | >0.95 |

Tipo di Prodotto

Lampade LED industriali

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| EOC8 | 95602500 |
| Montaggio | Superficie |
| Connessione Infisso | Unità di collegamento a 3 poli |
| Copertura Ottica | PC (Policarbonato) |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65 |
| Protezione da impatti | IK08 - 5 Joule |
| Temperatura di Lavoro | -30 to +50 |
| Colore dell'Apparecchio | Grigio |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Colore del Rivestimento | Grigio |
| Product Serie | BY122P |

Dimensioni

| | |
|---------------|-----|
| Altezza (mm) | 126 |
| Diametro (mm) | 393 |

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Nessun sensore

Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**