



Scheda tecnica Philips Pannello a LED
RC132V CoreLine G5 Acciaio Bianca
34W 3400lm - 830 Luce Calda |
60x60cm - UGR < 19 - Dali
Dimmerabile - Emergenza 3H

[Visualizza il prodotto](#)

Product Details

Product Serie RC132V

Dati tecnici

SKU 246271

EAN 8720169013742

Marca Philips

Nome del fabbricante RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3

Garanzia Totale di Lampadadiretta 5 anni

Vita Media Utile (ora) 50000

Informazioni tecniche

Tecnologia LED Integrato

Sostituto (Watt) 4x18

Potenza Lampada 34.000000

Voltaggio (V) 220-240

Dimmerabile Sì, dimmerabile Dali

Colore della Luce (Kelvin) 3000K - Luce Calda

Codice Colore 830 Luce Calda

Indice di Resa Cromatica (Ra) 80-89 - Buona resa cromatica

Lampadina inclusa Sì

Numero di lampadine	1
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	90
Flusso Luminoso (Lumen)	3400
Efficienza (Lm/W)	100
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK03 - 0.35 joule
Connessione Infixso	PI [Connettore a pressione a 5 poli]
Finitura del Riflettore	Acrylate
Fattore Potenza	>0.90
Tipo di Prodotto	Pannelli LED
Tipo di sensore	Nessun sensore

Dettagli sulla plafoniera

EOC8	01374200
Montaggio	Incasso
Indice di abbagliamento unificato	< 19 - per uffici, biblioteche e aule
Copertura Ottica	PS (Polystyrene)
Temperatura di Lavoro	0 to +35
Luce d'Emergenza	3 Ore
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Alloggiamento	Acciaio
Colore del Rivestimento	Bianco

Dimensioni

Dimensioni dei pannelli LED	60x60cm
Lunghezza (mm)	595
Larghezza (mm)	595

Altezza (mm)

71

Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**