LAMPADADIRETTA.IT

Scheda tecnica Philips Pannello a LED CoreLine RC132V 33,5W 3600lm - 840 Bianco Freddo | 60x60cm - UGR <22 - Interact Dimmerabile - Emergenza 3H

Visualizza il prodotto

Dati tecnici

SKU	246348
EAN	8720169013872
Marca	Philips
Nome del fabbricante	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	50000
Product Serie	RC132V

Informazioni tecniche

Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	4x18
Potenza Lampada	33.5
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile con Philips Interact
Codice Colore	840 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Lampadina inclusa	Sì

Numero di lampadine	1
Flusso Luminoso (Lumen)	3600
Efficienza (Lm/W)	107
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK03 - 0.35 joule
Connessione Infisso	PI [Connettore a pressione a 5 poli]
Finitura del Riflettore	Acrylate
Fattore Potenza	>0.90
Tipo di Prodotto	Pannelli LED

Dettagli sulla plafoniera

EOC8	01387200
Montaggio	Incasso
Indice di abbagliamento unificato	< 22 - per corridoi e ingressi
Copertura Ottica	PS (Polystyrene)
Temperatura di Lavoro	0 to +35
Luce d'Emergenza	3 Ore
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Alloggiamento	Acciaio
Colore del Rivestimento	Bianco

Dimensioni

Dimensioni dei pannelli LED	60x60cm
Lunghezza (mm)	595
Larghezza (mm)	595
Altezza (mm)	70

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore	Nessun sensore

Perché scegliere Lampadadiretta?

Specialista dell'illuminazione

Piani di illuminazione **personalizzati**

Fino a **7 anni** di garanzia

Resi facili entro **14 giorni**

Trustpilot