



Scheda tecnica Philips Downlight LED Coreline DN142B Aluminium Bianca 19.2W 2300lm 60D - 830 Luce Calda | Ritaglio 200mm - IP20 - Dimmerabile - Bianca Riflettore - Emergency

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| SKU | 248694 |
| EAN | 8720169108950 |
| Marca | Philips |
| Nome del fabbricante | DN142B 20S/830 PSD-E WR |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 50000 |

Informazioni tecniche

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Inclinabile | No |
| Tecnologia | LED Integrato |
| Sostituto (Watt) | 2x18 |
| Potenza Lampada | 19.200000 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Sì, dimmerabile |
| Colore della Luce (Kelvin) | 3000K - Luce Calda |
| Codice Colore | 830 Luce Calda |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 60 |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 2300 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Efficienza (Lm/W) | 120 |
| Fattore Potenza | >0.95 |
| Indice di abbagliamento unificato | < 25 - per corridoi, scale e ascensori |
| Copertura Ottica | PC (Policarbonato) |
| Tipo di Prodotto | Downlight LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| EOC8 | 10895000 |
| Montaggio | Incasso |
| Spazio richiesto (mm) | 200 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |
| Protezione da impatti | IK02 - 0.20 Joule |
| Temperatura di Lavoro | Da - 20 a + 40 |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Product Serie | DN142B |

Dimensioni

| | |
|---------------|-----|
| Altezza (mm) | 105 |
| Diametro (mm) | 216 |

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**