



Scheda tecnica Mazda Pannello A LED Plus G2 RC009B 28W 3400lm - 840 Bianco Freddo | 120x30cm - UGR <23



[Visualizza il prodotto](#)

## Product Details

Product Serie Mazda Plus

## Dati tecnici

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| SKU                               | 250607                                   |
| EAN                               | 8720169517677                            |
| Marca                             | Mazda                                    |
| Nome del fabbricante              | MAZDA+ G2 RC009B 34S/840 PSU W30L120 NOC |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 2 anni                                   |
| Vita Media Utile (ora)            | 35000                                    |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                         |
| Potenza Lampada               | 28.000000                    |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000K - Bianco Freddo        |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 3400                         |

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Efficienza (Lm/W)              | 120                 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule   |
| Connessione Infisso            | Morsetto senza viti |
| Fattore Potenza                | >0.90               |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED        |
| Tipo di sensore                | Nessun sensore      |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                        |
| Indice di abbagliamento unificato | < 23 - per corridoi e ingressi |
| Copertura Ottica                  | Plastic                        |
| Temperatura di Lavoro             | -25 to +25                     |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza        |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                         |
| Alloggiamento                     | Acciaio                        |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                         |

## Dimensioni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x30cm |
| Lunghezza (mm)              | 1195     |
| Larghezza (mm)              | 295      |
| Altezza (mm)                | 59       |



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**