LAMPADADIRETTA.IT





# Scheda tecnica Philips Pannello A LED Smart Coreline 32W 4000lm - 830 Luce Calda - | 60X60cm - UGR <19 - Sensore Di Movimento E Luce



Visualizza il prodotto

## Product Details

| | |
|---|---|
| Product Serie | CoreLine |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| SKU | 251226 |
| EAN | 8720169588608 |
| Marca | Philips |
| Nome del fabbricante | RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 50000 |

## Informazioni tecniche

| | |
|---|---|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Sostituto (Watt) | 4x18 |
| Potenza Lampada | 32.000000 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Colore della Luce (Kelvin) | 3000K - Luce Calda |
| Codice Colore | 830 Luce Calda |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 4000 |

| | |
|---|---|
| Efficienza (Lm/W) | 126 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |
| Protezione da impatti | IK02 - 0.20 Joule |
| Connessione Infisso | Morsetto senza viti |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Tipo di Prodotto | Pannelli LED |
| Tipo di sensore | Nessun sensore |

## Dettagli sulla plafoniera

| | |
|---|---|
| Montaggio | Incasso |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica | PC (Policarbonato) |
| Temperatura di Lavoro | 0 to +25 |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Alloggiamento | Acciaio |
| Colore del Rivestimento | Bianco |

## Dimensioni

| | |
|---|---|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm) | 595 |
| Larghezza (mm) | 595 |
| Altezza (mm) | 73 |

**Specialista** dell'illuminazione
Piani di illuminazione **personalizzati**
Fino a **7 anni** di garanzia
Resi facili entro **14 giorni**

Trustpilot