


Trafo	Flux	CCT	Optic	A (mm)
PSU	205	840	HNB/HMB/HVBR/HVBR/HOVL/HHOVL	158
	495	PW930	NB/MB/WB/VVBR/OVL	162
DA				251
DA.VLC			All	253
WA				224



Flux	CCT	B (mm)
275	FMT/Rose/R	136
395	FR/po930	149
495		



Scheda tecnica Philips Luce A Binario LED GreenSpace Evo Proiettore Bianca 31.5W 4000lm 41x80D - 830 Luce Calda

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

SKU	251906
EAN	8720169590960
Marca	Philips
Nome del fabbricante	ST333T 39S/830 PSU WB WH481
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	50000

## Informazioni tecniche

Tecnologia	LED Integrato
Potenza Lampada	31.5
Sostituto (Watt)	50
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	830 Bianco Caldo
Colore della Luce (Kelvin)	3000 Bianco Caldo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Flusso Luminoso (Lumen)	4000
Efficienza (Lm/W)	136

Luce d'Emergenza Senza luce di emergenza

Angolo del Fascio luminoso (gradi) 41x80

Fattore Potenza >0.90

Tipo di Prodotto Faretto a Binario LED

## Dettagli sulla plafoniera

Montaggio Su Binario

Temperatura di Lavoro 0 to +25

Protezione da solidi e liquidi IP20

Protezione da impatti IK02 - 0.20 Joule

Alloggiamento Plastica

Colore dell'Apparecchio Bianco

Colore del Rivestimento Bianco

## Dimensioni

Lunghezza (mm) 158

Larghezza (mm) 92


Altezza (mm) 190

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?

 **Specialista** dell'illuminazione

 Piani di illuminazione **personalizzati**

 Fino a **7 anni** di garanzia

 Resi facili entro **14 giorni**