



Scheda tecnica Philips Stagna LED  
CoreLine WT120C G3 13W 2000lm -  
840 Bianco Freddo | 60cm -  
Dimmerabile - Sensore di Movimento  
e Luce - Sostitutiva 1x18W

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| SKU                               | 262771                            |
| EAN                               | 8721103359827                     |
| Codice Produttore                 | 8721103359827                     |
| Marca                             | Philips                           |
| Nome del fabbricante              | WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                            |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                            |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 1x18                         |
| Potenza Lampada               | 13W                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile              |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 2000lm                       |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Efficienza (Lm/W) | 154                 |
| Fattore Potenza   | >0.90               |
| Lunghezza         | 30cm                |
| Tipo di Prodotto  | Reglette Stagne LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio                      | Soffitto                |
| Copertura Ottica               | Plastica                |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                    |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule          |
| Alloggiamento                  | Plastica                |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                  |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |
| Product Serie                  | CoreLine                |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 665 |
| Larghezza (mm) | 80  |
| Altezza (mm)   | 76  |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



Trustpilot

